TARIFA ACTUALIZADA

2022

AIR WORKING EXPERIENCE

UNIAIR COMPRESORES

GRUPO JAFER

TARIFA 2022
REF: Nº 07

SOBRE NOSOTROS

Compresores Jafer *es una realidad consolidada en el sector del aire comprimido español.*

Siguiendo los criterios de sus fundadores, Compresores Jafer presenta sus líneas de compresores de pistón en hierro fundido, compresores de tornillo de altas prestaciones, así como los elementos para el tratamiento del aire comprimido (secadores, filtros, refrigeradores, redes de aire comprimido,… etc.), que le han permitido situarse entre las empresas líderes del sector del aire comprimido en España.

Comprometidos con la calidad ayudamos a nuestros clientes a encontrar las soluciones más adecuadas a sus necesidades, y darles un servicio completo y profesional.

Una red comercial y de servicio post – venta en todas las provincias de España, nos permite llegar hasta el último cliente de una forma rápida y eficaz.

INDICE

COMPRESORES

Compresores Monobloc lubricados 2 HP 8 bar 3
Compresores Monobloc OIL FREE Serie HOBBY 8 bar 3
Compresores de pistón sobre depósito “Portátiles” GAMA SEMIPROFESIONAL • OIL FREE Serie GD 4
Compresores de pistón sobre depósito “Estacionarios“ GAMA PROFESIONAL • OIL FREE Serie Medical 5
Compresores de pistón sobre depósito “Portátiles“ GAMA SEMIPROFESIONAL 6
Compresores de pistón sobre depósito “Estacionarios“ GAMA PROFESIONAL 7
Compresores de pistón sobre depósito “Estacionarios“ GAMA INDUSTRIAL 8
Compresores de pistón sobre depósito “Estacionarios“ GAMA AUTOMOCIÓN 9
Compresores de pistón “Portátiles“ Gasolina 9
Equipamiento Vehículos Taller 10
Compresores de pistón insonorizados SERIE SILENT 11
Compresores de pistón • UNIAIR CLASSIC Serie BSA 12
Compresores pistón insonorizados • UNIAIR CLASSIC Serie ISA 13
Compresores de pistón media presión sobre depósito • Serie INDUSTRIAL PAS - Presión 15 - 20 BAR 14
Compresores de pistón alta presión sobre bancada • Serie INDUSTRIAL PAB - Presión 15 - 40 BAR 15
Compresores de tornillo transmisión por correa • Serie UNI PLUS - Gama Básica, 5,5 HP - 30 HP 16
Compresores de tornillo transmisión por correa • Serie UNI PLUS - Gama Básica + depósito, 3 - 30 HP 17
Compresores de tornillo transmisión por correa • Serie UNI PLUS - Gama Básica + depósito + secador, 5,5 - 30 HP 18
Compresores de tornillo transmisión por correa con variador de velocidad • Serie UNI PLUS VS, 10 - 20 HP 19
Compresores de tornillo transmisión por correa • GAMA INDUSTRIAL Serie LKB, 5,5 - 25 HP 20
Compresores de tornillo transmisión directa • GAMA INDUSTRIAL Serie LK, 22 - 110 Kw 21
Compresores de tornillo transmisión directa con variador de velocidad • GAMA INDUSTRIAL Serie LK-V, 22 - 110 Kw ..... 22 - 23

TRATAMIENTO DE AIRE



Tratamiento de aire (secadores frigoríficos) Serie DD-ED 24
Tratamiento de aire (secadores de adsorción) Serie HGO 25
Filtros de línea ..... 26 - 27
Depósitos para aire comprimido 28
Kit instalación equipos de aire comprimido 29
Cabezales pistón refrigerados por aire, 8 - 10 - 15 atmósferas 30
Cabezales pistón refrigerados por aire UNIAIR CLASSIC, Presión 8 - 10 - 15 atmósferas 31
Accesorios para aire comprimido 32
Separadores agua - aceite 32
Generadores de nitrógeno 33
Instalaciones de aire sistema EPL ..... 34 - 37

SERVICIOS Y GARANTÍAS

Servicio Asistencia Técnica y mantenimiento UNIAIR 38
Garantía 39

PRODUCTOS ESPECIALES

Compresores alta potencia > 125 HP

CONSÚLTENOS

94 622 52 98

comercial@compresoresjafer.com

RED COMERCIAL

PAIS VASCO
COMPRESORES JAFER
comercial@compresoresjafer.com
Tlf: 94 622 52 98

MALAGA
REPRESENTACIONES MARTÍN
repmartin@hotmail.com
Tlf: 667 574 316

VALENCIA / CASTELLÓN
FERMIN LORIAUX
dircomercial@compresoresjafer.com
Tlf: 667 978 149

ALICANTE
EMILIO REPRESENTACIONES
emiliorepresentaciones@gmail.com
Tlf: 606 024 094

CANARIAS
AT CANARIAS
atcanarias@gmail.com
Tlf: 675 819 363

TOLEDO / CIUDAD REAL / ALBACETE / CUENCA
REPRESENTACIONES PEDREÑO S.L.
pedreno@rpedreno.com
Tlf: 616 994 186 - Juan
616 994 187 - Daniel

A CORUÑA / LUGO
JUAN FERNANDO PREGO MOSQUERA
jfprego@telefónica.net
Tlf: 658 835 422

PONTEVEDRA / OURENSE
CESAR FROUFE
cesar@compresoresjafer.com
Tlf: 652 389 192

ZARAGOZA / TERUEL / HUESCA
ANTONIO GRACIA CUCALON
info@anair.es
Tlf: 656 333 430

BALEARES
REPRESENTACIONES FORTEZA
repforpa@gmail.com
Tlf: 660 725 880 / 636 973 665

BURGOS / PALENCIA / SALAMANCA VALLADOLID / ZAMORA
REPRESENTACIONES ALEJANDRE C.B
r.alejandre@telefonica.net
Tlf: 983 543 645 / 696 650 993

CACERES / BADAJOZ
LUIS MANUEL RUBIO REGALADO
rep.rubio@gmail.com
Tlf: 659 706 336

ALMERIA / MURCIA
JOSE DAVID CUEVAS MEDINA
josecuevasmedina@gmail.com
Tlf: 968 342 823
677 404 964 / 677 404 963

ASTURIAS / CANTABRIA
JAVIER CORCES MARTINEZ
syrnorte@hotmail.es
Tlf: 667 325 101

MADRID
SANCHEZ-BRAVO REPRESENTACIONES
daniel@sanchezbravo.es
Tlf: 636 223 003 *(Daniel Sanchez)*

LEON
FUENTES AGENTES COMERCIALES
carlos@fuentes.com.es
Tlf: 639 822 570 / 639 034 732

CORDOBA
REPRESENTACIONES ARRIZABALAGA
representaciones@arrizabalaga.es
Tlf: 658 821 165 / 658 821 166

CADIZ / HUELVA / SEVILLA
FRANCISCO MAYORGA APARICIO
administracion@representacionesmayorga.com
Tlf: 954 294 141 / 616 990 291

JAEN
FRANCISCO SANTORO GALAN
fasaga-jaen@telefonica.net
Tlf: 661 643 606

CATALUÑA
RAMON GARCIA BELLAFONT
r.garcia@coacb.com
Tlf: 607 082 201

GRANADA
JAVIER MAQUEDA DELGADO
javiermaqueda13@gmail.com
Tlf: 619 213 401

NAVARRA / LA RIOJA / SORIA
CESAR FROUFE
cesar@compresoresjafer.com
Tlf: 652 389 192

⚠ S.A.T.

SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

902 180 180

COMPRESORES MONOBLOC LUBRICADOS
2 HP - 8 BAR · 220 VOLTS. MONOFÁSICO

JM-210-3

JM-210-24

JM-210-50

MODELO	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Dcb	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
JM-210-3	2	2.850	210	8	96	3	285 x 450 x 480	21	240
JM-210-24	2	2.850	210	8	96	24	610 x 310 x 580	24	208
JM-210-50	2	2.850	210	8	96	50	770 x 430 x 660	32	245

COMPRESORES MONOBLOC OIL FREE
SERIE HOBBY-BRICOLAGE · 1,5 - 3 HP · 8 BAR, 220 VOLTS · MONOFÁSICO

HOBBY 24

VM 50

VM 100

MODELO	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Dcb	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
Hobby 24	1,5	2.850	190	8	80	24	400 x 220 x 480	36	160
VM 3/50	3	2.850	340	9	82	50	850 x 330 x 720	43	525
VM 3/100	3	2.850	340	9	82	100	1.000 x 400 x 800	52	650

COMPRESORES SILENCIOSOS

- Silenciosos · 60 - 74 dBs
- Exentos de aceite
- Filtro secador incorporado
- Motor 1.480 r.p.m. - 220 Volts. Monofásico
- Presostato Digital en los modelos de 200 litros

GD - 0,75 - 9

GD - 2 - 50

GD - 1 - 24

GD - 6 - 200/4

MODELO	CV	L/min	Bar	Litros	DCB	Dimensiones	Kg.	P.V.P.
GD - 0,75 - 9	0,75	105	8	9	60	515 x 250 x 500	15	165
GD - 1 - 24	1	130	8	24	62	605 x 295 x 560	26	256
GD - 1,5 - 30	1,5	250	8	30	64	645 x 295 x 630	28	340
GD - 2 - 30	2	325	8	30	66	645 x 295 x 630	30	392
GD - 2 - 50	2	325	8	50	66	765 x 365 x 670	37	458
GD - 3 - 100/3	3 (1+1+1)	360	8	100	69	1.150 x 430 x 740	67	774
GD - 6 - 200/4	6 (1,5+1,5+1,5+1,5)	980	8	200	74	1.400 x 510 x 970	139	1.755

Esta gama de compresores ***exentos de aceite*** producen aire de la más alta calidad para dentistas, laboratorios… y demás aplicaciones con exigencias ***de aire puro "CLASE 0"***.

Todos los compresores llevan incorporado su ***secador de adsorción*** con punto de rocío - 40º que aseguran ***aire seco***.

La ***Gama ALD*** es de transmisión directa , la ***Gama ALC*** es de transmisión por correa y los compresores de la ***Gama AL Sil*** son silenciosos provistos de válvula de descarga de condensados, panel electrónico de control y ventilador.

ALD 30

ALD 25

AL SIL 25 - 2

ALC 200

MODELO	HP	R.P.M.	L/min	Asientos	Dcb	Bar	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
ALD 25	0.75	1.400	90	1	71	8	25	400 x 370 x 610	34	1.925
ALD 30	1	1.400	180	2	72	8	30	550 x 420 x 700	40	3.215
ALD 50 - 2	2,5	1.400	360	3/4	75	8	50	550 x 490 x 810	58	4.500
ALD 100	2,5	1.400	360	4	75	8	100	550 x 490 x 1130	63	4.850
ALC 100	3	2.800	420	4	78	9	100	1.050 x 450 x 810	66	5.150
ALC 200	3 + 3	2.800	840	7/8	80	9	200	1.470 x 475 x 865	151	8.900
AL SIL 25 - 2	1	1.400	180	2	65	8	25	530 x 530 x 820	62	4.250
AL SIL 25 - 3	2	1.400	360	3/4	67	9	25	530 x 530 x 820	70	4.750
AL SIL 30	2	1.400	360	3/4	67	9	30	530 x 530 x 1.060	153	6.150

La gama de compresores FP es una gama de compresores de pistón lubricados, fabricados con ***cilindros de hierro fundido***, ***montados sobre ruedas*** y con sistema de transmisión por correa.

Están pensados para una larga duración, muy versátiles y fácilmente transportables.

Se presentan en dos modalidades tanto monofásicos como trifásicos.

FP - 50 - 2M

FP - 100 - 3M

FP - 200 - 3M

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FP - 50 - 2M	FC 26	2	1.240	268	10	2 x 1	50	1.010 x 360 x 730	50	665
FP - 100 - 2M	FC 26	2	1.240	268	10	2 x 1	100	1.100 x 400 x 830	62	725
FP - 50 - 3M	FC 34	3	1.400	345	10	2 x 1	50	1.040 x 360 x 730	52	739
FP - 100 - 3M	FC 34	3	1.400	345	10	2 x 1	100	1.100 x 400 x 830	64	792
FP - 100 - 3T	FC 34	3	1.400	345	10	2 x 1	100	1.100 x 400 x 830	64	824
FP - 200 - 3M	FC 34	3	1.400	345	10	2 x 1	200	1.460 x 640 x 1140	102	1.010
FP - 200 - 3T	FC 34	3	1.400	345	10	2 x 1	200	1.460 x 640 x 1.140	102	1.037

* Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo

Esta gama de compresores tipo ***PROFESIONAL***, mono etapa (4 HP) y bi-etapa (resto de gama), están fabricados con ***cilindros de hierro fundido, cárter fundido y válvulas en acero inoxidable***, proyectadas para lograr el máximo rendimiento.

El tubo colector está diseñado para conseguir una óptima refrigeración del aire a la entrada del depósito.
Todos los compresores de esta gama son estacionarios, con sistema antivibratorio.

FP - 300 - 5,5

FP - 500 - 10

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FP - 300 - 4	FC 36	4	1.450	360	10	2 x 1	270	1.600 x 560 x 1.040	138	1.374
FP - 300 - 5,5 - L	FC 52	5,5	1.400	525	10	2 x 2	270	1.600 x 560 x 1.040	140	1.704
FP - 300 - 5,5	FC 59	5,5	1.200	600	10	2 x 2	270	1.600 x 500 x 1.040	143	1.918
FP - 500 - 7,5 - L	FC 80	7,5	1.375	800	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	250	2.558
FP - 500 - 7,5 - L - AU	FC 80	7,5	1.375	800	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	252	3.175
FP - 500 - 7,5	FC 89	7,5	1.200	850	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	255	2.638
FP - 500 - 7,5 - AU	FC 89	7,5	1.200	850	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	260	3.275
FP - 500 - 10 - T	FC 99	10	1.200	1.075	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	265	2.910
FP - 500 - 10 - AU	FC 99	10	1.200	1.075	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	270	3.615

** AU: Arrancador Estrella Triángulo
** Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo

La serie de Compresores FPK, son compresores fabricados con ***cilindros, cigueñal y carter de pieza única en hierro fundido***, con motor eléctrico IP 54 Clase 1, con protección térmica y ***bajas revoluciones***, que garantizan un máximo rendimiento.

Son compresores ***industriales*** diseñados para grandes capacidades de trabajo, con un Garantía de 2 años y alto rendimiento productivo.

FPK - 300 - 5,5 TF

Garantía 2 años years LongLife Warranty

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FPK-300-3-M	FC 41	3	980	350	10	2 x 1	270	1.460 x 460 x 1.000	110	1.465
FPK - 300 - 3	FC 41	3	980	350	10	2 x 1	270	1.460 x 460 x 1.000	110	1.500
FPK - 300 - 4	FC 49	4	980	450	10	2 x 2	270	1.460 x 460 x 1.000	140	1.720
FPK - 300 - 5,5	FC 67	5,5	700	600	10	2 x 2	270	1.460 x 460 x 1.000	150	1.970
FPK - 500 - 7,5	FC 99	7,5	850	890	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	260	2.775
FPK-500-7,5-AU	FC 99	7,5	850	890	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	265	3.550
FPK - 500 - 10	FC 100	10	780	1.100	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	290	3.870
FPK-500-10-AU	FC 100	10	780	1.100	10	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	295	4.810

** AU: Arrancador Estrella Triángulo
** Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo

COMPRESORES DE PISTÓN SOBRE DEPÓSITO "ESTACIONARIOS"
SERIE ESPECIAL AUTOMOCIÓN • PRESIÓN 14 BAR

GP - 300 - 5,5 • 14 Bar

GP - 500 -10 • 14 Bar

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
GP - 300 - 5,5	FC 59	5,5	1.150	450	14	2 x 2	270	1.600 x 500 x 1.040	143	2.585
GP - 500 - 7,5	FC 85	7,5	1.000	600	14	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	255	3.295
GP - 500 - 7,5 - AU	FC 85	7,5	1.000	600	14	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	260	4.085
GP - 500 - 10	FC 99	10	980	775	14	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	265	3.630
GP - 500 - 10 - AU	FC 99	10	980	775	14	2 x 2	500	1.970 x 590 x 1.300	270	4.270

** AU: Arrancador Estrella Triángulo
** Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo

COMPRESORES DE PISTÓN
PORTÁTILES A GASOLINA • MOTOR HONDA

FG - 360 - 22

FG - 678 -17+17

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FG - 360 - 22	FC 36	5	1.260	360	10	2 x 1	22	710 x 490 x 850	46	1.415
FG - 540 - 11 + 11	FC 59	5,5	1.170	540	10	2 x 2	11 + 11	820 x 700 x 790	85	2.375
FG - 678 - 17 + 17	FC 67	9	1.035	678	10	2 x 2	17 + 17	1.070 x 770 x 890	105	3.095

* Consultar otras potencias o depósitos.

EQUIPAMIENTO VEHICULOS TALLER
MOTOCOMPRESOR



- Arranque eléctrico + Batería
- Filtros Aire + Regulador presión + Lubrificador
- Una salida sin engrase
- Dos salidas con engrase

MODELO	MOTOR	HP	L/min	Bar	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FM - 9 H	HONDA 6X - 270	9	890	12	50	1.150 x 400 x 1.000	190	5.415
FM - 9,5 K	KOHLER CH - 395	9,5	890	12	50	1.150 x 400 x 1.000	190	4.980
FM - 13 H	HONDA 6X - 390	13	1.300	12	50	1.150 x 400 x 1.000	200	6.500
FM - 14 K	KOHLER CH - 440	14	1.300	12	50	1.150 x 400 x 1.000	200	5.875

EQUIPAMIENTO VEHICULOS TALLER
MOTOCOMPRESOR + GENERADOR

- Arranque eléctrico + Batería
- Filtros Aire + Regulador presión + Lubrificador
- Una salida sin engrase
- Dos salidas con engrase

MODELO	MOTOR	HP	Kw.	L/min	Bar	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
FM - 13/7 H	HONDA 6X - 390	13	7 Trif.	890	12	50	1.180 x 500 x 1.000	230	7.450
FM - 14/7 K	KOHLER CH - 440	14	7 Trif.	890	12	50	1.180 x 500 x 1.000	230	6.810
FM - 24/7 H	HONDA 6X - 630	24	10 Trif.	1.300	12	50	1.290 x 450 x 1.000	280	10.770
FM - 24/7 K	KOHLER CH - 730	24	10 Trif.	1.300	12	50	1.290 x 450 x 1.000	280	10.000

La serie SILENT ha sido diseñada para resolver los problemas de ruido en los centros de trabajo. Están fabricados con los mismos parámetros que los pistones tradicionales (cilindros de hierro fundido, bajas revoluciones, bi-etapa…etc.), añadiendo paneles especiales fono absorbentes, para trabajar entre ***57 y 68 dcb.*** , panel de control con cuenta-horas, manómetro de presión y testigo de alarmas.

Presentados en tres versiones: ***BÁSICA, BÁSICA + DEPÓSITO y BÁSICA + DEPÓSITO + SECADOR***

SILENT - 5,5

SILENT 5,5 - 300

SILENT - 300 - 5,5 - D

	MODELO	CV	L/min	Bar	R.P.M.	Dcb	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
BÁSICA	SILENT 3 M	3	400	10	1.200	68	2 x 1	-	864 x 591 x 745	115	2.270
	SILENT 5,5	5,5	600	10	1.250	69	2 x 2	-	864 x 591 x 745	160	2.610
	SILENT 7,5	7,5	830	10	980	66	2 x 2	-	864 x 591 x 745	170	2.760
	SILENT 10	10	910	10	1.050	66	2 x 2	-	864 x 591 x 745	175	3.150
BÁSICA + DEPÓSITO	SILENT 300 - 5,5	5,5	600	10	1.250	69	2 x 2	300	1.612 x 599 x 1.264	230	3.240
	SILENT 500 - 7,5	7,5	830	10	980	66	2 x 2	500	2.038 x 600 x 1.357	305	3.810
	SILENT 500 - 10	10	910	10	1.050	66	2 x 2	500	2.038 x 600 x 1.357	310	4.175
BÁSICA + DEPÓSITO + SECADOR	SILENT 300 - 5,5 D	5,5	600	10	1.250	69	2 x 2	300	1.490 x 592 x 1.220	235	5.150
	SILENT 500 - 7,5 D	7,5	830	10	980	66	2 x 2	500	2.038 x 600 x 1.357	340	5.580
	SILENT 500 - 10 D	10	910	10	1.050	66	2 x 2	500	2.038 x 600 x 1.357	350	5.950

BSA 10



25 ★★★★★ ANIVERSARIO

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
BSA 3 M	K 17	3	1.000	360	10	2 x 1	200	1.435 x 475 x 995	97	1.260
BSA 3 S	K 17	3	1.000	360	10	2 x 1	200	1.435 x 475 x 995	97	1.275
BSA 4 S	K 25	4	1.175	495	10	2 x 2	270	1.640 x 590 x 1.190	137	1.830
BSA 5 LS	K 28	5,5	1.100	600	10	2 x 2	270	1.640 x 560 x 1.330	145	2.050
BSA 5 S	K 30	5,5	900	800	10	2 x 2	270	1.640 x 560 x 1.330	166	2.200
BSA 7 S	K 30	7,5	1.100	900	10	2 x 2	500	2.010 x 650 x 1.330	235	2.915
BSA 7 AUS	K 30	7,5	1.100	900	10	2 x 2	500	2.010 x 650 x 1.330	245	3.640
BSA 10 S	K 50	10	990	1.200	10	2 x 2	500	2.010 x 650 x 1.330	290	3.920
BSA 10 AU	K 50	10	990	1.200	10	2 x 2	500	2.010 x 650 x 1.330	300	4.660

ISA 5

ISA 3 - 100

25 ★★★★★ ANIVERSARIO

MODELO	CABEZAL	L/min	R.P.M.	Dcb	Bar	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
ISA 2M	K 11	260	1.100	60	10	24	720 x 640 x 1.220	103	2.540
ISA 3M	K 17	400	1.000	63	10	24	720 x 640 x 1.220	110	2.600
ISA 3T	K 17	400	1.000	63	10	24	720 x 640 x 1.220	110	2.675
ISA 3 - 100	K 17	400	1.000	68	10	100	1.040 x 650 x 1.220	93	2.450
ISA 3 - 200	K 17	400	1.000	68	10	200	1.450 x 670 x 1.390	115	2.700
ISA 4	K 25	495	1.125	65	10	3	870 x 640 x 1.120	147	3.835
ISA 5	K 30	800	900	65	10	3	870 x 640 x 1.120	168	4.235
ISA 5 - 270	K 28	662	1.075	68	10	270	1.550 x 730 x 1.530	205	4.730
ISA 7	K 30	900	900	65	10	3	870 x 640 x 1.120	182	4.450
ISA 7 - 500	K 30	900	900	69	10	500	2.005 x 970 x 1.690	250	6.085
ISA 10	K 50	1.200	990	66	10	3	870 x 640 x 1.120	225	5.500
ISA 10 - 500	K 50	1.200	990	69	10	500	2.005 x 970 x 1.690	288	6.670

La serie de Compresores PAS, BI ETAPA y BI CILÍNDRICOS, son compresores de media y alta presión fabricados con tubos especiales de refrigeración, válvula anti-retorno Hoerbiger, telepresostato, válvula de seguridad, y volante en hierro fundido.

Los compresores de 7,5 - 10 y 12,5 HP llevan arrancador estrella triángulo de serie en caja externa y válvula solenoide.

PAS 2 - 20M

PAS 250 - 15

PAS 250 - 20

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
PAS 2 - 20 M	P 45/60	2	1.400	130	20	2 x 2	1.5	560 x 310 x 550	33	2.785
PAS 50 - 15 T	P 43/85	3	870	315	15	2 x 2	50	950 x 350 x 710	65	3.415
PAS 250 - 15	P 52/105	5.5	830	541	15	2 x 2	250	1.550 x 600 x 1.200	110	5.390
PAS 500 - 15	P 60/120	7.5	920	960	15	2 x 2	500	1.960 x 600 x 1.230	310	9.290
PAS 250 - 20	P 52/105	7.5	970	630	20	2 x 2	250	1.550 x 600 x 1.220	120	6.885
PAS 250 - 20 S	P 60/110	10	970	800	20	2 x 2	250	1.550 x 600 x 1.220	190	8.500
PAS 475 - 20 AU	P 60/120	12.5	920	940	20	2 x 2	475	1.970 x 600 x 1.230	320	12.490

PAB 52/105 - 30

PAB 60/110 - 35

MODELO	CABEZAL	CV	R.P.M.	L/min	Bar	Pist. x Etapa	Litros	Dimensiones	Kgs.	Euros
PAB 52/105 15	P 52/105	5.5	830	540	15	2 x 2	-	750 x 400 x 600	80	4.325
PAB 52/105 20	P 52/105	7.5	970	630	20	2 x 2	-	750 x 400 x 600	82	6.350
PAB 52/105 30	P 52/105	7.5	720	470	30	2 x 2	-	1.050x 520 x 760	82	8.975
PAB 60/110 15	P 60/110	7.5	820	660	15	2 x 2	-	960 x 590 x 600	210	7.200
PAB 60/110 20	P 60/110	10	990	880	20	2 x 2	-	960 x 590 x 600	212	8.150
PAB 60/110 30	P 60/110	10	800	650	30	2 x 2	-	1.300 x 580 x 850	218	12.620
PAB 60/110 35	P 60/110	12.5	850	750	35	2 x 2	-	1.300 x 580 x 850	220	15.200
PAB 60/120 15	P 60/120	10	920	960	15	2 x 2	-	1.000 x 600 x 670	245	8.385
PAB 60/120 20	P 60/120	12.5	920	940	20	2 x 2	-	1.000 x 600 x 670	245	9.380
PAB 60/120 30	P 60/120	12.5	760	780	30	2 x 2	-	1.300 x 580 x 850	245	13.200
PAB 60/120 40	P 60/120	12.5	860	700	40	2 x 2	-	1.300 x 580 x 850	240	16.600

UNI PLUS 15

Los Compresores de tornillo ***UNI PLUS*** son la solución ideal para aquellos clientes que necesitan una central de aire de fácil manejo y un funcionamiento continuo y constante en el tiempo.

El grupo tornillo integrado garantiza las mejores prestaciones y una alta eficiencia y fiabilidad. La transmisión por correa longitudinal garantiza una larga durabilidad del grupo y un elevado rendimiento del mismo en el tiempo.

Motor eléctrico de eficiencia energética IE3, IP55, CLASE F para garantizar un funcionamiento duradero.

Dotados con tarjeta electrónica ***CONTROL PLUS***, permite el control completo del compresor, optimizando el tiempo de carga y marcha en vacío, con el consiguiente ahorro energético.

MODELO	HP	KW	Bar	L/min	Db	Salida	Dimensiones	Kgs.	Euros
			8	560					
UNI PLUS 5,5	5,5	4	10	450	65	1/2”	846 x 572 x 750	138	5.015
			13	400					
			8	820					
UNI PLUS 7,5	7,5	5,5	10	720	66	1/2”	846 x 572 x 750	143	5.200
			13	640					
			8	1.205					
UNI PLUS 10	10	7,5	10	980	67	1/2”	846 x 572 x 750	148	5.390
			13	740					
			8	1.560					
UNI PLUS 15	15	11	10	1.430	65	3/4”	994 x 672 x 827	254	6.910
			13	1.210					
			8	2.010					
UNI PLUS 20	20	15	10	1.900	67	3/4”	994 x 672 x 827	280	7.215
			13	1.670					
			8	2.700					
UNI PLUS 25	25	18	10	2.500	73	1”	1.005 x 884 x 1.180	468	12.150
			13	2.200					
			8	3.280					
UNI PLUS 30	30	22	10	3.000	74	1”	1.005 x 884 x 1.180	498	12.950
			13	2.400					

* Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo

UNI PLUS 25 - 500

UNI PLUS 3 - 90

UNI PLUS 7,5 - 500

MODELO	HP	KW	DEPOSITO	Bar	L/min	Db	Salida	Dimensiones	Kgs.	Euros
UNI PLUS 3 - 90	3	2,2	90	10	300	59	1/2"	1.070 x 510 x 1.060	84	4.150
UNI PLUS 3 - 300	3	2,2	300	10	300	59	1/2"	1.510 x 500 x 1.170	135	4.500
				8	560					
UNI PLUS 5,5 - 300	5,5	4	300	10	450	65	1/2"	1.631 x 572 x 1.275	205	5.730
				13	400					
				8	820					
UNI PLUS 7,5 - 500	7,5	5,5	500	10	720	66	1/2"	2.038 x 600 x 1.367	255	6.495
				13	640					
				8	1.200					
UNI PLUS 10 - 500	10	7,5	500	10	980	67	1/2"	2.038 x 600 x 1.367	260	6.650
				13	740					
				8	1.560					
UNI PLUS 15 - 500	15	11	500	10	1.430	65	3/4"	2.038 x 700 x 1.446	349	8.160
				13	1.210					
				8	2010					
UNI PLUS 20 - 500	20	15	500	10	1.900	67	3/4"	2.038 x 700 x 1.446	392	8.460
				13	1.670					
				8	2.700					
UNI PLUS 25 - 500	25	18	500	10	2.500	73	1"	2.038 x 884 x 1.790	670	12.700
				13	2.200					
				8	3.280					
UNI PLUS 30 - 500	30	22	500	10	3.000	74	1"	2.038 x 884 x 1.790	700	13.850
				13	2.400					

* Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo
** Suplemento 13 bar: 5% recargo

UNI PLUS 20 - 500 D

UNI PLUS 30 - 500 D

MODELO	HP	KW	DEPOSITO	Bar	L/min	Db	Salida	Dimensiones	Kgs.	Euros
				8	560					
UNI PLUS 5,5 - 300 D	5,5	4	300	10	450	65	1/2"	1.631 x 572 x 1.275	205	7.230
				13	400					
				8	820					
UNI PLUS 7,5 - 500 D	7,5	5,5	500	10	720	66	1/2"	2.038 x 600 x 1.367	255	8.100
				13	640					
				8	1.200					
UNI PLUS 10 - 500 D	10	7,5	500	10	980	67	1/2"	2.038 x 600 x 1.367	260	8.230
				13	740					
				8	1.560					
UNI PLUS 15 - 500 D	15	11	500	10	1.430	65	3/4"	2.038 x 700 x 1.446	349	9.920
				13	1.210					
				8	2.010					
UNI PLUS 20 - 500 D	20	15	500	10	1.900	67	3/4"	2.038 x 700 x 1.446	392	10.000
				13	1.670					
				8	2.700					
UNI PLUS 25 - 500 D	25	18	500	10	2.500	73	1"	2.038 x 884 x 1.790	670	15.730
				13	2.200					
				8	3.280					
UNI PLUS 30 - 500 D	30	22	500	10	3.000	74	1"	2.038 x 884 x 1.790	700	16.800
				13	2.400					

* Opción Voltaje 220 V. Trifásico: 5% recargo
** Suplemento 13 bar: 5% recargo

UNI PLUS 15 VS

UNI PLUS 20 - 500 D VS

MODELO	HP	KW	Bar	L/min min.	L/min max.	Db	DEPOSITO	Dimensiones	Kgs.	Euros
	10	7,5	8	220	1.060	64	-			
UNI PLUS 10 VS	10	7,5	10	200	1.000	64	-	1.510 x 500 x 1.170	254	8.100
	10	7,5	13	180	800	64	-			
	15	11	8	320	1.560	65	-			
UNI PLUS 15 VS	15	11	10	300	1430	65	-	1.631 x 572 x 1.275	280	11.200
	15	11	13	260	1.210	65	-			
	20	15	8	340	2120	67	-			
UNI PLUS 20 VS	20	15	10	320	2.000	67	-	2.038 x 600 x 1.367	310	13.100
	20	15	13	280	1.670	67	-			
	10	7,5	8	220	1.060	64	500			
UNI PLUS 10 - 500 D VS	10	7,5	10	200	1.000	64	500	2.038 x 600 x 1.367	390	10.190
	10	7,5	13	180	800	64	500			
	15	11	8	320	1.560	65	500			
UNI PLUS 15 500 D VS	15	11	10	300	1.430	65	500	2.038 x 700 x 1.446	430	13.720
	15	11	13	260	1.210	65	500			
	20	15	8	340	2120	67	500			
UNI PLUS 20 - 500 D VS	20	15	10	320	2.000	67	500	2.038 x 700 x 1.446	575	14.750
	20	15	13	280	1.670	67	500			

* Potencias superiores a 20 HP: Consultar
** Suplemento 13 bar: 5% recargo

Garantía 5 años years Warranty GRUPO TORNILLO

La serie de compresores LKB de tornillo, desde 5,5 Hp hasta 25 Hp. con transmisión por correa y motores con eficiencia energética IE3, integran soluciones técnicas innovadoras fruto del análisis profundo de las exigencias industriales modernas, con el consiguiente resultado de un conjunto de máquinas potentes, fiables, de simple uso y con escasos costes de mantenimiento.

MODELO	HP	KW	Bar	L/min	Db	Dimensiones	Kgs.	Euros
LKB 4	5,5	4	8	680	68	900 x 700 x 1.040	315	5.600
			10	560				
LKB 5	7,5	5,5	8	850	68	900 x 700 x 1.040	390	5.975
			10	750				
LKB 7	10	7,5	8	1.100	70	900 x 700 x 1.040	415	6.375
			10	990				
LKB 11	15	11	8	1.700	71	1.120 x 840 x 1.250	620	7.680
			10	1.450				
LKB 15	20	15	8	2.400	72	1.120 x 840 x 1.250	750	8.150
			10	2.200				
LKB 18	25	18	8	3.000	73	1.160 x 915 x 1.425	815	13.050
			10	2.725				

Garantía 5 años years Warranty GRUPO TORNILLO

La serie LK de transmisión directa es la solución ideal para altos rendimientos, consumos eléctricos reducidos, gran fiabilidad en el funcionamiento y bajo coste de mantenimiento.

La transmisión directa 1:1 garantiza una velocidad de rotación baja del grupo alargando su durabilidad de trabajo a pleno rendimiento.

MODELO	HP	KW	Bar	L/min	Db	Dimensiones	Kgs.	Euros
LK 22	30	22	8	3.800	73	1.370 x 900 x 1.110	540	14.200
			10	3.300				
LK 30	40	30	8	5.500	74	1.600 x 960 x 1.220	650	19.950
			10	4.500				
LK 37	50	37	8	6.800	75	1.600 x 960 x 1.220	700	22.785
			10	5.400				
LK 45	60	45	8	8.500	76	1.630 x 960 x 1.220	880	31.835
			10	6.600				
LK 55	75	55	8	10.200	76	1.850 x 1.220 x 1.580	1.090	34.520
			10	8.400				
LK 75	100	75	8	14.000	76	2.160 x 1.220 x 1.580	1.550	37.395
			10	11.600				
LK 90	110	90	8	17.000	77	2.160 x 1.320 x 1.580	2.000	50.260
			10	13.600				
LK 110	125	110	8	21.000	78	2.440 x 1.400 x 1.710	2.700	65.835
			10	17.000				



TECNOLOGIA VS INVERTER DE FRECUENCIA VARIABLE

El dispositivo INVERTER elimina los tiempos de trabajo en vacio del compresor tradicional y asegura suaves y progresivos arranques sin picos de consumo.

El variador regula la velocidad del motor electrico adecuando la entrega de aire a las necesidades de la empresa, manteniendo la presión constante, optimizando el consumo eléctrico y permitiendo importantes ahorros energéticos modificando las revoluciones de giro del motor eléctrico, además de reducir el desgaste de los componentes mecánicos.

% EJEMPLO CALCULADO SOBRE LA BASE DE 10 AÑOS DE TRABAJO



GRANDES AHORROS ENERGÉTICOS E IMPORTANTES VENTAJAS ECONÓMICAS

Garantía 5 años years Warranty GRUPO TORNILLO

El variador de velocidad permite arranques suaves y repetitivos evitando picos de consumo eléctrico y estrés al motor. Con el variador eliminamos los ciclos de trabajo en vacío eliminando la carga requerida del tornillo, cercana al 20% de la potencia absorbida.

MODELO	HP	KW	Bar	L/min	Db	Dimensiones	Kgs.	Euros
LK 22 V	30	22	8	700 - 3.700	72	1.370 x 900 x 1.110	600	18.150
			10	500 - 3.200				
LK 30 V	40	30	8	900 - 5.350	73	1.860 x 960 x 1.220	730	24.280
			10	800 - 4.375				
LK 37 V	50	37	8	1.100 - 6.600	73	1.860 x 960 x 1.220	780	28.870
			10	1.000 - 5.340				
LK 45 V	60	45	8	1.600 - 8.250	76	1.960 x 960 x 1.220	1.000	35.700
			10	1.400 - 6.400				
LK 55 V	75	55	8	2.100 - 9.700	76	2.010 x 1.200 x 1.500	1.220	41.560
			10	2.000 - 8.150				
LK 75 V	100	75	8	2.500 - 13.410	76	2.350 x 1.220 x 1.580	1.700	49.850
			10	2.300 - 11.250				
LK 90 V	110	90	8	2.800 - 16.490	77	2.290 x 1.320 x 1.580	2.150	68.790
			10	2.500 - 13.100				
LK 110 V	125	110	8	3.100 - 20.560	78	2.750 x 1.400 x 1.710	2.850	83.600
			10	2.800 - 16.400				

MODELO	CAUDAL L/min.	CAUDAL m³/h.	3D				CONX.	POT KW.		
DD 30	500	30	305	373	440	220 M	3/4"	0.24	23	1.017
DD 42	700	42	305	373	440	220 M	3/4"	0.24	23	1.065
DD 60	1.000	60	305	373	440	220 M	3/4"	0.28	24	1.130
DD 90	1.500	90	345	409	480	220 M	3/4"	0.28	25	1.310
DD 120	2.000	120	345	409	480	220 M	3/4"	0.35	26	1.365
DD 150	2.500	150	396	462	536	220 M	1"	0.35	37	1.530
DD 192	3.200	234	396	462	536	220 M	1"	0.49	37	1.910
DD 240	4.000	240	396	462	536	220 M	1"	0.82	40	2.300
DD 330	5.200	330	517	606	667	220 M	1 1/2"	0.61	52	2.940
DD360	6.000	360	405	685	1.045	220M	1 1/2"	1,28	90	3.660
ED 480	8.000	480	405	685	1.045	220 M	1 1/2"	1,72	95	4.910
ED 660	11.000	660	642	708	1.456	220 M	2"	2	130	5.405
ED 780 M	13.000	780	642	708	1.456	220 M	2"	2,2	170	7.205
ED 780 T	13.000	780	642	708	1.456	400 T	2"	2,2	170	8.185
ED 1000	16.667	1.000	642	708	1.456	400 T	2 1/2"	2,4	173	9.390
ED 1300	21.667	1.300	642	708	1.456	400 T	2 1/2"	3,16	175	11.900
ED 1800	30.000	1.800	657	1.156	1.650	400 T	3"	3,74	300	13.700
ED 2400	40.000	2.200	657	1.156	1.650	400 T	3"	4,41	320	15.175
ED 2700	45.000	2.700	657	1.156	1.650	400 T	DN 100	4,41	330	19.645
ED 3600	60.000	3.600	1.056	1.406	1.765	400 T	DN 125	6,29	420	25.270
ED 4800	80.000	4.800	1.056	1.406	1.765	400 T	DN 125	7,64	520	27.600

MODELO	CAUDAL L/min.	CAUDAL m³/h.	3D				CONX.	
HGO 40	667	40	190	470	630	37	3/4"	2.810
HGO 80	1.333	80	190	470	1.030	59	3/4"	3.275
HGO 120	2.000	120	190	470	1.430	80	3/4"	3.905
HGO 160	2.667	160	190	470	1.630	94	3/4"	4.065
HGO 240	4.000	240	330	500	1.450	160	1"	6.660
HGO 320	5.334	320	330	500	1.750	188	1"	8.900
HGO 480	8.000	480	670	550	1.830	279	1 1/2"	11.110
HGO 600	10.000	600	1.130	750	1.540	455	1 1/2"	14.080
HGO 800	13.333	800	1.130	750	1.840	570	2"	15.665
HGO 1000	16.667	1.000	1.130	750	2.040	660	2 1/2"	17.165
HGO 1200	20.000	1.200	1.310	840	1.760	770	2 1/2"	20.410
HGO 1600	26.667	1.600	1.310	840	2.060	950	2 1/2"	24.285
HGO 2000	33.333	2.000	1.510	940	2.010	2.000	2 1/2"	32.500

Alimentación: 220 volts. - 50 Hz. Punto rocío a 7 bar: -20 / -40º C (regulable) Temperatura del aire de entrada: 35º C

FILTRO CERAMICO SERIE QF

Prefiltro utilizado para la retención de partículas sólidas y emulsiones con un diámetro de hasta 5 micras.
Es la primera protección del sistema de aire comprimido.

El material cerámico es resistente a los aceites y se puede limpiar fácilmente.

APLICACIONES

FILTRO PARA SECADORES Y BOMBAS DE VACIO
INSTALACIONES DE SOPLADO
FILTRO CONTRA EL POLVO
FILTRO PROTECTOR
FILTRO SEPARADOR DE CONDENSADOS

FILTRO SERIE PF

Filtro apto para retener partículas sólidas de hasta 1 micras de diámetro, y partículas líquidas de hasta 0,1 mg/m^3 .

El filtro está formado por estructuras de acero inoxidable perforado.

APLICACIONES

POSFILTRO CONTRA POLVO EN SECADORES DE ABSORCIÓN
PROTECCIÓN DE INSTALACIONES NEUMÁTICAS
POSFILTRO PARA SECADORES POR REFRIGERACIÓN
MOTORES DE AIRE COMPRIMIDO
INSTALACIÓN DE GRANALLADO
TRANSPORTE NEUMÁTICO

FILTRO SERIE HF

Filtro apto para la retención de partículas sólidas hasta 0,1 micras de diámetro, y partículas líquidas de hasta 0,1 mg/m^3.

Estos filtros son similares en construcción a los filtros de la serie PF. La única diferencia es el grado de filtrado. El aire que pasa a través de este filtro está EXENTO DE ACEITE casi al 99,99%.

APLICACIONES

PREFILTRO COALESCENCIA PARA SECADORES POR ADSORCIÓN
PRODUCCIONES ESPECIALES
INSTALACIONES DE PINTURA A PISTOLA
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
TRANSPORTE NEUMÁTICO
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
AIRE RESPIRABLE EN CONDICIONES NORMALES

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO SERIE CF

El filtro de la serie CF, constituido por un lecho de carbón activado, se utiliza en aquellas actividades industriales en las que se requiere que el aire utilizado además de exento de aceite, este libre de vapores y olores del mismo.
Este filtro debe ir siempre precedido de uno de los de las series PF o HF.

APLICACIONES

INDUSTRIA ALIMENTARIA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y MÉDICA
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL ESPECIAL
AIRE RESPIRABLE
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
POSFILTRADO DE FILTRO MICROFINO



FILTRO SERIE	ACEITE RESIDUAL (mg/m^3)	GRADO FILTRACIÓN (micras)	FILTRO NUEVO (Bar)	FILTRO SATURADO (Bar)	PRESIÓN MAX. de TRABAJO (Bar)	TEMPERATURA de TRABAJO (ºC)	SUSTITUIR EL ELEMENTO (horas)
QF	-	5	0,07	0.7	16	100	4.000 h.
PF	0,1	1	0,1	0.7	16	100	3.500 h.
HF	0,01	0,1	0,12	0.7	16	100	3.500 h.
CF	0,008	-	0,18	0.7	16	60	3.500 h.

CON PURGADOR

REFERENCIA FILTRO	CAUDAL L/min	CONEXIÓN	PRESIÓN máx.	SERIE	P.V.P. FILTRO	REF. CARTUCHO	P.V.P. EUROS
3000 355,40	625	1/2"	16 Bar	QF PF HF CF	198	3000 355,50	50
3000 355,41	1.290	3/4"	16 Bar	QF PF HF CF	209	3000 355,51	51
3000 355,42	1.980	3/4"	16 Bar	QF PF HF CF	246	3000 355,52	52
3000 355,421	2.850	3/4"	16 Bar	QF PF HF CF	295	3000 355,521	70
3000 355,43	3.500	1"	16 bar	QF PF HF CF	321	3000 355,53	88
3000 355,44	5.100	1 1/2"	16 bar	QF PF HF CF	340	3000 355,54	94
3000 355,441	7.500	1 1/2"	16 bar	QF PF HF CF	410	3000 355,541	105
3000 355,45	10.500	1 1/2"	16 bar	QF PF HF CF	428	3000 355,55	117
3000 355,46	15.500	2"	16 bar	QF PF HF CF	514	3000 355,56	132
3000 355,48	22.000	2"	16 bar	QF PF HF CF	546	3000 355,58	174
3000 355,481	30.000	2 1/2"	16 bar	QF PF HF CF	1.135	3000 355,581	182
3000 355,49	36.000	2 1/2"	16 bar	QF PF HF CF	1.230	3000 355,59	197
3000 355,491	46.700	3"	16 bar	QF PF HF CF	1.340	3000 355,591	227

	HORIZONTALES				
	Capacidad LITROS	Conexión ROSCA H/E-S	↕	Ø	P.V.P. EUROS
PRESIÓN 10 BAR	50	1"	795	300	290
	100	1"	1.141	350	390
PRESIÓN 11 BAR	300	1"	1.545	500	625
	500	1"	1.800	600	800
PRESIÓN 15 BAR	300	1"	1.545	500	700
	500	1"	1.800	600	1.570

	VERTICALES				
	Capacidad LITROS	Conexión ROSCA H/E-S	↕	Ø	P.V.P. EUROS
PRESIÓN 10 BAR	200	1"	1.368	400	448
PRESIÓN 11 BAR	300	1"	1.635	500	525
	500	1"	1.890	600	725
	900	1"	2.320	800	1.200
PRESIÓN 10 BAR	2.000	2 1/2"	2.625	1.100	2.500
PRESIÓN 15 BAR	300	1"	1.635	500	700
	500	1"	1.890	600	1.350
	1.000	1"	2.320	800	2.030
NOTA: Para mayor capacidad, consultar precio y plazo					

KIT ACCESORIOS BÁSICO	P.V.P. EUROS
Manómetro Válvula de seguridad Grifo de purga Llave	65



El esquema adjunto indica las conexiones entre depósitos, secadores y filtros.

Para conectar los equipos entre sí, se recomienda la utilización de mangueras flexibles para evitar la transmisión de vibraciones.

Es aconsejable la instalación de grifos a la salida de los equipos con el fín de poder aislarlos entre sí para facilitar los trabajos de mantenimiento.

	KIT con el depósito: 300 / 500 l.	KIT con secador	KIT con filtro
KIT para compresores hasta: 15 CV incluidos	Válvula Seguridad 1/2” Grifo purga 1/2” Grifo depósito 1” Manómetro Tubo empalme Codo M-H 1/2” Manguera 1,5 m. Reducción 1 a 3/4”	Manguera 1,5 m. Reducción 1 a 3/4”	Tuerca unión 3/4” M/H Rosca doble 3/4” a 1”
PRECIO	**95** €	**30** €	**15** €

	KIT con el depósito: 900 / 1000 l.	KIT con secador	KIT con filtro
KIT para compresores hasta: 20 a 40 CV incluidos	Válvula Seguridad 1/2” Grifo purga 1/2” Grifo depósito 1” Manómetro Tubo empalme Reducción 1” a 1/2” M/H Codo M-H 1/2” Manguera 2 m. Adaptador M/M 1” Reducción 1 1/2” a 1”	Manguera 2 m. Adaptador recto M/M 1”	Tuerca unión 1” M/H Rosca doble 1”
PRECIO	**108** €	**50** €	**18** €

	KIT con el depósito: 900 / 1000 l.	KIT con secador	KIT con filtro
KIT para compresores hasta: 50 a 60 CV incluidos	Válvula Seguridad 1/2” Grifo purga 1/2” Grifo depósito 1 1/2” Manómetro Tubo empalme Reducción 2” a 1 1/2” M/H Codo M-H 1/2” Manguera 2 m. de 1 1/2” Adaptador M/M 1 1/2” Reducción 1” a 1 1/2” M/H	Manguera 2 m. Adaptador recto M/M 1 1/2”	Tuerca unión 2” M/H Rosca doble de 2” M/M
PRECIO	**210** €	**160** €	**35** €

* Otras variantes consultar

- Bielas estampadas en aleación de aluminio de alta resistencia, con casquillo en el pie de la biela y medios cojinetes en la cabeza de la biela.
- Cigüeñal en hierro fundido maleable, con rectificado final de precisión.
- Cárter fundido en pieza única, garantizando de esta manera la ausencia absoluta de fugas.
- Válvulas en acero inoxidable y acero especial proyectadas para obtener el máximo rendimiento.
- Los materiales empleados son todos de primera calidad y nuestros proveedores de componentes son únicamente firmas seleccionadas.

FC 26

FC 34

FC 100

FC 67

CABEZAL	CV	r.p.m.	L/min	bar	Nº Pistones Alta	Nº Pistones Baja	Dimensiones	Kg.	P.V.P.
FC 26	2	1.240	268	10	2	1	300 x 244 x 361	11	272
FC 34	3	1.450	345	10	2	1	300 x 244 x 361	11	298
FC 36	4	1.450	360	10	2	1	350 x 300 x 400	12	315
FC 49	4	1.040	450	10	2	2	400 x 330 x 440	17	410
FC 52	5,5	1.440	525	10	2	2	350 x 350 x 400	12	590
FC 59	5,5	1.270 - 1.140	600 - 450	10 y 15	2	2	400 x 330 x 440	17	770
FC 67	5,5	1.000	600	10	2	2	400 x 300 x 500	31	990
FC 80	7,5	1.200	800	10	2	2	400 x 300 x 500	34	895
FC 85	7,5	1.000	600	15	2	2	430 x 350 x 510	34	965
FC 89	7,5	1.280	850	10	2	2	430 x 350 x 510	34	1.015
FC 99	7,5	980	890	10	2	2	430 x 350 x 510	37	1.045
FC 99	10	1.270 - 980	1.075 - 775	10 y 15	2	2	430 x 350 x 510	37	1.045
FC 100	10	1.080	1.100	10	2	2	530 x 430 x 600	58	1.550

- Cilindros totalmente de hierro fundido perlítico.
- Bielas estampadas en aleación de aluminio de alta resistencia, con casquillo en el pie de la biela y medios cojinetes en la cabeza de la biela.
- Cigüeñal en hierro fundido maleable, con rectificado final de precisión.
- Cárter fundido en pieza única, garantizando de esta manera la ausencia absoluta de fugas.
- Válvulas en acero inoxidable y acero especial proyectadas para obtener el máximo rendimiento.
- Los materiales empleados son todos de primera calidad y nuestros proveedores de componentes son únicamente firmas seleccionadas.

25 ★★★★★ ANIVERSARIO

K 11

K 30

K 50

K 60 HU

CABEZAL	CV	r.p.m.	L/min	bar	Nº Pistones Alta	Nº Pistones Baja	Dimensiones			Kg.	P.V.P.
K11	2,00	1.000	242	8/10		2	260	125	330	11	456
K17	3,00	1.000	350	10		2	320	132	350	15	510
K18	5,00	1.100	425	8/10		2	320	132	370	17	660
K25	5,50	1.100	500	10/15	1	1	385	163	415	21	710
K28	5,50	1.290	662	10	1	1	530	350	411	40	845
K30	5,50	1.000	800	10	1	1	415	190	475	38	940
K30	7,50	1.100	900	10	1	1	415	190	475	38	940
K50	7,50	850	990	10	1	1	460	210	560	71	1.440
K50	10,00	900	1.050	10	1	1	460	210	560	71	1.440
* K60 HU	15,00	1.000	1.600	10/15	2	2	735	244	490	84	2.935
* K100 HU	20,00	800	2.400	10/15	1	2	890	283	580	136	4.740

* Marcha continua / intermitente

SEPARADORES AGUA - ACEITE

La última directiva 91/271/CEE acerca del tratamiento de residuos urbanos indica las cantidades máximas permitidas de aceite que pueden contenerse en las condensaciones generadas por los equipos de aire.

Estos separadores de agua-aceite resuelven definitivamente los problemas de polución que dañan el ambiente.

MODELO	CAPACIDAD COMPRESOR L/min.	HP	3D			kg	P.V.P. EUROS
ECOTRON 25	2.500	25	175	515	640	8	850
ECOTRON 50	5.000	50	175	515	640	9	935
ECOTRON 90	9.000	90	260	715	815	19	1.355
ECOTRON 180	18.000	180	260	715	815	21	1.580
ECOTRON 300	30.000	300	420	1.065	1.240	59	2.450
ECOTRON 600	60.000	600	420	1.065	1.240	63	3.015

PURGADOR ELECTRÓNICO DE CONDENSADOS	
CARACTERÍSTICAS	PVP EUROS
Presión de trabajo de 0 - 18 bar	75
Temperatura de trabajo -40º a +60º	
Regulación Intervalo entre aperturas 0,5 y 45 min. Regulación tiempo apertura 0,5 a 10 seg.	
Filtros antilodos Grifo	
Conexión: 1/4”	
Tensión: 220/50 mZ	

PURGADOR ELECTRÓNICO INTELIGENTE	
CARACTERÍSTICAS	PVP EUROS
Presión de trabajo de 0,5 - 16 bar	130
Temperatura de trabajo 1º a + 60º	
Capacidad de descarga 190 l/h	
Conexión entrada 1/2 Conexión salida 1/4	
Tensión: 220/50 mZ	

VALVULAS DE SEGURIDAD		
MEDIDAS	PRESIÓN DE SERVICIO	P.V.P. EUROS
1/4”	4 - 8 - 10 bar	8,75
3/8”	10 - 15 bar	13,15
1/2”	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 bar	16,00

Los métodos tradicionales de abastecimiento de nitrógeno como cilindros de alta presión, depósitos de nitrógeno líquido o depósitos pulmón crean varias dificultades a las empresas:

Costes por transporte, riesgo de atrasos en el suministro externo, necesidad de espacio dedicado…etc.

Estos problemas se traducen en costes notables, altos y poco previsibles.

Los generadores de nitrógeno permiten la Autoproducción "in situ" de nitrógeno, garantizando un abastecimiento constante sin depender de fuentes externas, generando ahorros importantes en el coste de producción de nitrógeno.

Nuestra gama de Generadores modulares aplica tecnología PSA, utilizando tamices moleculares, que producen Nitrógeno de alta calidad a partir del aire comprimido de la empresa, y permiten una disponibilidad permanente a coste muy bajos.

N_2

UN2AIR · NITRÓGEN ·



Campos de Aplicación

Industria alimentaria

Enología

Corte por Láser

Pintura

Industria metalúrgica

Industria químico-farmacéutica

*** Consulte sin compromiso estudio y presupuesto de sus necesidades.**

Easy Pipe Line - EPL es un moderno sistema para la realización de cualquier instalación de aire comprimido, cualquier otro fluido, gas o incluso vacío.

Los ***tubos de aluminio***, de gran ligereza, están fabricados de acuerdo con la Norma EN 755 en diámetros entre ***ø20*** y ***ø160 mm***.

El tratamiento chromo fosfatado y su pintura azul RAL 5015 garantizan la máxima resistencia anticorrosión y otros agentes agresivos, incluso UV.

Un ***sistema patentado*** con un ***"stop point"*** garantiza la correcta interconexión de los accesorios con la tubería.

Gracias a la presión ejercida por este sistema de cierre sobre el anillo de acero inox, la junta crea una fuerza radial
contra la pared exterior del tubo que evita cualquier tipo de fuga.

Los accesorios de ***Polímero HPR hasta ø40 y Metálicos en ø superiores*** garantizan el total fluido de aire sin pérdidas de presión, con una fácil y ágil instalación

Barras 4 m.	009A.PIP*.020	20	26,00
	009A.PIP*.025	25	32,30

Barras 6 m.	009A.PIP*.020	20	38,20
	009A.PIP*.025	25	45,25
	009A.PIP*.032	32	53,30
	009A.PIP*.040	40	69,30
	009A.PIP*.063	63	131,30

Doble curva 45º	009A.PIPS*.020	20	12,50
	009A.PIPS*.025	25	16,30

Union doble igual	009P.COND.020	20	8,80
	009P.COND.025	25	11,35
	009P.COND.032	32	16,30
	009P.COND.040	40	21,15
	009P.COND.063	63	64,50

Union doble igual de paso	009P.CONC.020	20	9,60
	009P.CONC.025	25	11,90
	009P.CONC.032	32	17,15
	009P.CONC.040	40	23,00
	009P.CONC.063	63	64,25

Racord macho	009P.CONM.020.G04	20 x 1/2”	6,85
	009P.CONM.020.G05	20 x 3/4”	6,85
	009P.CONM.025.G04	25 x 1/2”	9,70
	009P.CONM.025.G05	25 x 3/4”	9,70
	009P.CONM.025.G06	25 x 1”	9,70
	009P.CONM.032.G06	32 x 1”	11,35
	009P.CONM.032.G07	32 x 1,1/4”	11,35
	009P.CONM.040.G06	40 x 1”	13,65
	009P.CONM.040.G07	40 x 1,1/4”	13,65
	009P.CONM.040.G08	40 x 1,1/2”	15,80
	009P.CONM.063.G08	63 x 1,1/2”	35,40
	009P.CONM.063.G10	63 x 2”	35,70

Racord macho latón	009B.CONM.020.G04	20 x 1/2”	39,20
	009B.CONM.025.G05	25 x 3/4”	48,70
	009B.CONM.032.G06	32 x 1”	67,35
	009B.CONM.040.G07	40 x 1,1/4”	88,75
	009B.CONM.063.G10	63x 2 “	142,00

Racord hembra latón	009B.CONF.020.G04	20 x 1/2”	37,95
	009B.CONF.025.G05	25 x 3/4”	47,20
	009B.CONF.032.G06	32 x 1”	67,60
	009B.CONF.040.G07	40 x 1,1/4”	85,80
	009B.CONF.063.G10	63x 2 “	142,00

Codo 90º	009P.ELBD.020	20	10,70
	009P.ELBD.025	25	13,40
	009P.ELBD.032	32	18,70
	009P.ELBD.040	40	24,00
	009P.ELBD.063	63	67,95

Codo igual 45º	009P.ELBH.020	20	10,60
	009P.ELBH.025	25	13,40
	009P.ELBH.032	32	18,70
	009P.ELBH.040	40	24,20
	009P.ELBH.063	63	65,50

Codo a muro 90º latón hembra	009B.ELBF.G04	1/2”	17,75

Codo a muro 90º latón macho/hembra	009B.ELBM.G04	1/2”	8,30
	009B.ELBM.G05	3/4”	14,85

Tapón fin de línea	009P.ENDC.020	20	9,75
	009P.ENDC.025	25	11,40
	009P.ENDC.032	32	15,75
	009P.ENDC.040	40	18,95
	009P.ENDC.063	63	35,50

Unión doble de reducción	009P.REDD.025	25 x 20	16,95
	009P.REDD.032	32 x 25	26,00
	009P.REDD.040	40 x 32	28,80
	009P.REDD.063	63 x 40	42,85

T igual	009P.TEET.020	20	13,90
	009P.TEET.025	25	17,80
	009P.TEET.032	32	22,20
	009P.TEET.040	40	30,00
	009P.TEET.063	63	98,50

T de reducción	009P.TEER.025	25 x 20	20,90
	009P.TEER.032	32 x 25	21,45
	009P.TEER.040	40 x 32	32,40
	009P.TEER.063	63 x 40	76,80

Brida de derivación	009P.DERD.025.020	25 x 20	32,40
	009P.DERD.032.020	32 x 20	33,70
	009P.DERD.040.020	40 x 20	38,25
	009P.DERD.040.025	40 x 25	38,25
	009P.DERD.063.020	63 x 20	51,50
	009P.DERD.063.025	63 x 25	51,50
	009P.DERD.063.032	63 x 32	51,50

Brida de derivación rosca macho	009P.DERM.025.G04	25 x 1/2"	36,75
	009P.DERM.032.G04	32 x 1/2"	38,30
	009P.DERM.040.G04	40 x 1/2"	42,60
	009P.DERM.040.G05	40 x 3/4"	42,60
	009P.DERM.063.G04	63 x 1/2"	57,60
	009P.DERM.063.G05	63 x 3/4"	57,60
	009P.DERM.063.G06	63 x 1"	57,60
Brida de derivación rosca hembra	009P.DERF.025.G04	25 x 1/2"	36,75
	009P.DERF.032.G04	32 x 1/2"	38,50
	009P.DERF.040.G04	40 x 1/2"	42,60
	009P.DERF.040.G05	40 x 3/4"	42,60
	009P.DERF.063.G04	63 x 1/2"	57,60
	009P.DERF.063.G05	63 x 3/4"	57,60
	009P.DERF.063.G06	63 x 1"	57,60
Válvula esfera	009P.VALD.020	20	42,00
	009P.VALD.025	25	46,80
	009P.VALD.032	32	58,80
	009P.VALD.040	40	73,50
	009P.VALD.063	63	156,00
Válvula esfera reforzada	009P.VALL.020	20	47,10
	009P.VALL.025	25	55,75
	009P.VALL.032	32	69,30
	009P.VALL.040	40	84,50
Válvula HH	009P.VALF.G04	1/2"	24,85
	009P.VALF.G05	3/4"	29,40
	009P.VALF.G06	1"	36,75
	009P.VALF.G07	$1^{1/4}$"	51,60
Manguito cobre hembra	009B.UNIF.G04	1/2"	22,50
	009B.UNIF.G04	3/4"	26,80
	009B.UNIF.G04	1"	27,85
	009B.UNIF.G04	$1^{1/4}$"	48,40
	009B.UNIF.G04	$1^{1/2}$"	66,00
	009B.UNIF.G04	2"	88,80
Toma mural tres salidas hembra	009P.AP3F.G05.G04	3/4 x 1/2	51,45
Pinza de garra	009M.HOLD.M08.002	2- 3 mm x m8	13,70
	009M.HOLD.M08.003	3 - 8 mm x m8	14,65
	009M.HOLD.M08.008	8 -14 mm x m8	15,15
	009M.HOLD.M08.014	14-20 mm x m8	15,50
Pletina de fijación tipo B	009M.SHELF.160	160	25,15
	009M.SHELF.210	210	32,60
	009M.SHELF.310	310	44,10
	009M.SHELF.510	510	52,70
Distanciador a muro	009M.SPAC.000	29 mm	6,25
Brida sujección	009P.FED5.020	20	2,00
	009P.FED5.025	25	2,35
	009P.FED5.032	32	2,85
	009P.FED5.040	40	3,90
	009P.FED5.063	63	5,40

Arandela de sujeción	009M.FERF.020	20	7,10
	009M.FERF.025	25	7,35
	009M.FERF.032	40	7,70
	009M.FERF.040	40	8,40
	009M.FERF.063	63	10,75
Clip de fijación	06697 25 00	25	3,90
	06697 40 00	40	3,90
	06697 63 00	63	7,70
Llave apriete doble	009P.WREN.016	20:32	12,60
Llave apriete	009P.WREN.040	40:63	19,50
Tubo Flexible hembra	009P.FLEX.G04	1/2" x 1500 mm	76,20
	009P.FLEX.G05	3/4" x 1500 mm	120,00
	009P.FLEX.G06	1" x 1500 mm	193,20
	009P.FLEX.G07	$1^{1/4}$" x 1500 mm	414,00
	009P.FLEX.G10	2" x 1500 mm	840,00
Pinza de tornillo	009M.HOLD.M06	M6	13,10
Pletina de fijación tipo A	009M.SHELF.180	180	33,10
Distanciador para tubo	009M.DIST.M05.055	M8 x 55 mm.	1,90
	009M.RODT.M08.100	M8 x 100 mm.	6,25
Corta tubos	009P.CUTT.020	"20:53	285,00
Achaflanador	009P.CHAM.016	16:50	176,00
Fresa para perforar tubo	009P.MILL.020	20:32	104,00
	009P.MILL.040	40:63	134,00
Recambio fresa para perforar tubo	009P.MISP.020	20:32	65,70
	009P.MISP.040	40:63	65,70
Toma mural dos salidas	009P.AP2T.020.G04	20 x 1/2	43,75
	009P.AP2T.020.G04	25 x 1/2	43,75
Grasa vaselina	009M.VASE.0125	0,125 Kg.	26,25
	009M.VASE.0500	0,500 Kg.	59,40
	009M.VASE.1000	1000 Kg.	99,00

RECAMBIO PARA RACORES			P.V.P. EUROS
GUIA	0400,0160,01,00-00	20	0,60
	0400,0160,02,00-00	25	0,60
	0400,0160,04,00-00	40	0,95
	0400,0160,05,00-00	63	1,15
JUNTA TÓRICA	0620,0163,00,00-00	20	0,25
	0620,0181,00,00-00	25	0,40
	0620,0183,00,00-00	40	0,60
	0620,0184,00,00-00	63	1,15

RECAMBIO PARA RACORES			P.V.P. EUROS
TUERCA	0400,0159,01,00-00	20	1,45
	0400,0159,02,00-00	25	2,15
	0400,0159,04,00-00	40	4,40
	0400,0159,05,00-00	63	11,85
PINZA INOXIDABLE	0110,00088,01,00-00	20	1,45
	0110,00088,02,00-01	25	1,45
	0110,00088,04,00-02	40	2,70
	0110,00088,05,00-03	63	5,45

Cuadro dimensionamiento de una instalación



Caudal - Potencia compresor

UNIAIR COMPRESORES

SAMUR

Para Compresores **UNIAIR**, el servicio post-venta, es la propuesta de valor mas diferenciada para con nuestros clientes.

Sabiendo que nuestros equipos juegan un papel fundamental en el funcionamiento de las empresas, es importantísimo que los mantenimientos se realicen en los momentos oportunos, con recambios originales, y realizados por personal autorizado.

Todos nuestros **S.A.T.** están debidamente capacitados para la atención de los mantenimientos, y las reparaciones de los equipos de Compresores **UNIAIR**.

S.A.T.

SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

902 180 180

Desde cualquier teléfono fijo de cualquier punto de España, marcando el **902 180 180** podrá comunicarse con el **S.A.T. UNIAIR** más cercano a su empresa, ó en su defecto contactará con nuestra central en Galdakao.

Nuestros servicios de asistencia incluyen entre otras cosas :

- ***Puestas en marcha de nuestros equipos (gratuitas en el caso de grupos tornillo).***
- ***Mantenimientos preventivos.***
- ***Asistencia técnica en períodos de garantía.***
- ***Reparaciones de equipos.***
- ***Mediciones de caudal de aire.***
- ***Asesoramiento en eficiencia energética.***
- ***Instalaciones de aire comprimido, certificación de las mismas, y re-timbrados de aparatos a presión.***
- ***Puesta en servicio de equipos a presión e instalaciones.***

www.**compresoresjafer**.com

Los ***COMPRESORES JAFER*** están garantizados por un periodo entre 12 y 24 meses, según gama de producto desde la fecha de venta de la máquina o desde la fecha de reventa del distribuidor, si está debidamente documentada, contra cualquier defecto de fabricación.

El período de garantía se reduce a 6 meses para los compresores monobloc (Serie JM) y para los compresores autolubricados. En estos equipos la garantía no cubre los gastos de envío ni el desplazamiento de los técnicos.

Se entiende por defecto de fabricación la avería de piezas mal concebidas. No se extenderá la garantía cuando haya existido una incorrecta instalación, mal uso de compresores, bien por desconocimiento, o por instalaciones no apropiadas.

Todos los compresores van provistos de una tarjeta de garantía. La falta de cumplimiento y retorno a Compresores JAFER de dicho documento de garantía dará lugar a la pérdida de la misma.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

COMPRESORES JAFER entiende que todos los clientes que disponen y utilizan las tarifas aceptan estas condiciones generales.

- Esta tarifa anula cualquiera de las anteriores.
- Los precios especificados en esta tarifa se entiende para producto puesto en nuestros almacenes, I.V.A. no incluido.
- Todos los envíos se realizarán por una agencia de transportes que ***COMPRESORES JAFER*** estime más apropiada en cada caso. Si el cliente desea otro medio de transporte, deberá indicarlo específicamente en cada pedido, facturando ***COMPRESORES JAFER*** al cliente la diferencia producida por la modificación de agencia.
- Se establece franquicia de portes para pedidos superiores a 601 (I.V.A. no incluído)
- La mercancía enviada a portes pagados no incluirá el aseguramiento en la descarga, si es por cuenta del cliente. Por ello, rogamos muy encarecidamente a los clientes que verifiquen la misma a su recepción, tanto en cantidades como en su condición, a fín de efectuar en el momento la reclamación oportuna al transportista.
- Los plazos de entrega son orientativos, no aceptándose anulaciones de pedidos por estas circunstancias.
- Las notas de abono que puedan ser extendidas por ***COMPRESORES JAFER*** por cualquier concepto serán deducidas de giros que se extiendan con posterioridad a la fecha del abono.
- No se podrá devolver material sin pactar previamente la devolución con ***COMPRESORES JAFER***, y hasta que la mercancía no esté nuevamente en nuestros almacenes será el cliente el responsable de su perfecta conservación, cubriéndola de todo riesgo.
- Hasta que no haya sido satisfecho el pago completo de la factura, ***COMPRESORES JAFER*** se reserva el dominio de la mercancía especificada en la misma.
- Cuantas cuestiones pudieran surgir en el cumplimiento de las obligaciones de ***COMPRESORES JAFER*** se someterán a la jurisdicción de Galdacano, renunciando el deudor a cualquier otro fuero.

**** ESTA TARIFA ANULA LAS DE FECHA ANTERIOR***

JAFER
COMPRESORES

NOTAS

Diseño, maquetación e impresión: GRAFICAS LIZASO inprimategia&diseinua

JAFER
COMPRESORES

Polígono Industrial Erletxe, Plataforma E, Pabellón 22
48960 **GALDAKAO** (Bizkaia)
94 622 52 98 • SAT 902 180 180
comercial@compresoresjafer.com

SERVICIOS OFICIALES EN TODA ESPAÑA
REPUESTOS Y SERVICIOS SAMUR Y UNIAIR

www.**compresoresjafer**.com